

# zortrax

\$1,200 + iva

Z-ULTRAT



## FILAMENTO Z-ULTRAT

Es un material versátil para prototipos de modelos con características de alta calidad, fabricado para ser utilizado para tecnología de moldeo por inyección. Es un material fuerte, estable y resistente, está disponible en una amplia gama de colores. Ideal para trabajar en proyectos antes de la producción en masa, prueba su funcionalidad puede post-procesarlo químicamente o mecánicamente.

Ideal para Pototipos funcionales, piezas de uso final,

### Info Técnica:

- Temperatura impresión: 230-270C
- Velocidad impresión: 50 mm/s
- Cama impresión: 40 C
- Resistencia a la tracción: 32.60 MPa
- Rompimiento de quiebre: 30.70 MPa
- Elongación al máximo estrés de tracción: 3.78%

### Flujo fusión

12 g/10 min

### Densidad:

1.04 g/cm<sup>3</sup>

### Diámetro:

1.75 mm

### Calidad:

Industrial

- Estrés de flexión: 54.00 MPa
- Módulo de flexión: 1.85 GPa
- Dureza: 73.4



01 800 0046 733

[www.3dmarket.mx](http://www.3dmarket.mx)



[ventas@3dmarket.mx](mailto:ventas@3dmarket.mx)