



PRO 2 PLUS SERIES



ENTREGA
INMEDIATA



SOPORTE
TECNICO

IMPRESION

| | |
|------------------------------|--|
| Tecnología | — FFF |
| Volumen Impresión | — 305×305×605 mm |
| Volumen Impresión 2 extrusor | — 280×305×605 mm |
| Resolucion Capa | — 0.01-0.25 mm |
| Precisión posicionamiento | — XY-axes: 0.78125, 0.78125, Z-axis: 0.078125 micras |
| Diámetro material | — 1.75 mm |
| Material | — PLA / ABS / HIPS / PC / PP TPU / TPE / NYLON / PETG |
| Velocidad de impresión | — 10 ~ 150 mm/s |
| Velocidad movimiento | — 30 - 150 mm/s |
| Boquilla | — Doble |
| Diámetro Boquilla | — 0.2/ 0.4/ 0.6/ 0.8mm |

TEMPERATURA

| | |
|----------------------|-------------|
| Temperatura Extrusor | — 300 °C |
| Temperatura Cama | — 110 °C |
| Temp. Ambiente | — 20°C-35°C |

REQUERIMIENTO

| | |
|----------|----------------------------|
| Entrada | — 100-240 VAC, 50/60 Hz |
| Salida | — 600 Watts, 24 VDC |
| Pantalla | — 1024*600 |
| Puertos | — SD Card, USB, Internet |

IMPRESORA 3D

| | |
|--------------|-------------------|
| Dimensiones | — 620×590×1105 mm |
| Peso | — 57 kg |
| Tipo Montaje | — Ensamblada |
| Extrusor | — Doble |
| Carcasa | — Aluminio |

SOFTWARE


| | |
|------------------------|------------------------|
| Software | — IdeaMaker |
| Monitoreo | — Cámara |
| Tipo de archivo | — STL, OBJ, DXF, 3MF. |
| Compatibilidad | — Mac y Windows |
| Transferencia Archivos | — Wi-Fi, LAN, USB port |



PRO 2 PLUS



FILAMENTO 1.75 mm



SOFTWARE IDEAMAKER



USB



SD CARD



INTERNET



01 800 0046 733



ventas@3dmarket.mx