



PRO 2 SERIES



ENTREGA
INMEDIATA



SOPORTE
TECNICO

IMPRESION

Tecnología	—	FFF
Volumen Impresión	—	305×305×300 mm
Volumen Impresión 2 extrusor	—	280×305×300 mm
Resolucion Capa	—	0.01-0.25 mm
Precisión posicionamiento	—	XY-axes: 0.78125, 0.78125, Z-axis: 0.078125 micras
Diámetro material	—	1.75 mm
Material	—	PLA / ABS / HIPS / PC / PP TPU / TPE / NYLON / PETG
Velocidad de impresión	—	10 ~ 150 mm/s
Velocidad movimiento	—	: 30 - 150 mm/s
Boquilla	—	Doble
Diámetro Boquilla	—	0.2/ 0.4/ 0.6/ 0.8mm

TEMPERATURA

Temperatura Extrusor	—	300 °C
Temperatura Cama	—	110 °C
Temp. Ambiente	—	20°C-35°C

REQUERIMIENTO

Entrada	—	100-240 VAC, 50/60 Hz
Salida	—	600 Watts, 24 VDC
Pantalla	—	1024*600
Puertos	—	SD Card, USB, Internet

IMPRESORA 3D

Dimensiones	—	620×590×760 mm
Peso	—	56 kg
Tipo Montaje	—	Ensamblada
Extrusor	—	Doble
Carcasa	—	Aluminio

SOFTWARE

Software	—	IdeaMaker
Monitoreo	—	Cámara
Tipo de archivo	—	STL, OBJ, DXF, 3MF.
Compatibilidad	—	Mac y Windows
Transferencia Archivos	—	Wi-Fi, LAN, USB port



PRO 2 SERIES



FILAMENTO 1.75 mm



SOFTWARE IDEAMAKER



USB



SD CARD



INTERNET

01 800 0046 733

ventas@3dmarket.mx