



ZORTRAX M200 PLUS



ENTREGA INMEDIATA



SOPORTE TECNICO

IMPRESIÓN

Tecnología	—	FDM
Volumen Impresión	—	200 x 200 x 180 mm
Resolucion Capa	—	90-390 micras
Espesor pared	—	400 micras
Diámetro material	—	1.75 mm
Material	—	Z-SEMIFLEX, Z-PLA Pro, Z-ABS, Z-HIPS, Z-GLASS, Z-PETG, Z-PCABS, Z-ASA Pro, Z-ESD
Velocidad de impresión	—	10 ~ 150 mm/s
Boquilla	—	Individual
Diámetro Boquilla	—	0.4 mm

TEMPERATURA

Temperatura Extrusor	—	290° C
Temperatura Cama	—	105° C
Temperatura Ambiente	—	20° - 30° C
Temperatura Funcio.	—	0° - 35° C

REQUERIMIENTO

Entrada	—	110 V ~ 5.9 A 50/60 Hz 240 V ~ 2.5 A 50/60 Hz
Salida	—	320 W
Pantalla	—	Táctil
Conectividad	—	USB, RJ45, WIFI

IMPRESORA 3D

Dimensiones	—	348 x 362 x 503 mm
Dimensiones envío	—	470 x 480 x 570 mm
Peso	—	27 kg
Tipo Montaje	—	Ensamblada
Extrusor	—	Individual
Carcasa	—	Aluminio

SOFTWARE


Software	—	Z-SUITE 2.0
Tipo de archivo	—	STL, OBJ, DXF, 3MF.
Compatibilidad	—	Mac y Windows 7
Formato salida	—	ZCODEX



ZORTRAX M200 PLUS



FILAMENTO 1.75mm



SOFTWARE Z-SUITE



USB



WIFI



01 800 0046 733

✉ ventas@3dmarket.mx