



FUNMAT HT



ENTREGA
INMEDIATA



SOPORTE
TECNICO

IMPRESION

Tecnología	—	FFF
Volumen Impresión	—	260mm*260mm*260mm
Resolucion Capa	—	0.05mm-0.3mm
Precisión posicionamiento	—	X/Y12.5µm Z:125µm
Diámetro material	—	1.75 mm
Material	—	PEEK, ULTEM, PPSU, PA/CF, PC, PC,PA, ABS
Velocidad de impresión	—	30-300mm/s
Velocidad movimiento	—	150mm/s
Boquilla	—	Individual
Diámetro Boquilla	—	0.4 mm

TEMPERATURA

Temperatura Extrusor	—	Hasta 450°C
Temperatura Cama	—	150°C
Temperatura Ambiente	—	Hasta 90°C
Temperatura Funcio.	—	Hasta 50°C

REQUERIMIENTO

Entrada	—	100~120V,18A/200~240V,10.5A,50~
Salida	—	600 Watts, 24 VDC
Puertos	—	SD Card

IMPRESORA 3D

Dimensiones	—	540mmx500mmx650mm
Peso	—	43kg
Tipo Montaje	—	Ensamblada
Extrusor	—	Individual
Carcasa	—	Metal

SOFTWARE


Software	—	Isuite
Tipo de archivo	—	STL, OBJ
Compatibilidad	—	Windows
Tipo de codigo	—	G-Code



FUNMAT HT



FILAMENTO 1.75mm



SOFTWARE I-SUITE



SD CARD



01 800 0046 733

✉ ventas@3dmarket.mx