

CREATOR PRO



ENTREGA
INMEDIATA



SOPORTE
TECNICO

IMPRESION

Tecnología	—	FFF
Volumen Impresión	—	225 x 145 x 150 mm
Resolucion Capa	—	0.08-0.4 mm (ajustable)
Precisión posicionamiento	—	XY-axes: 0.0125 mm, Z-axis: 0.00125 mm
Diámetro material	—	1.75 mm
Material	—	ABS-PLA-PETG-NYLON- HIPS - XT- COPOLYESTER
Velocidad de impresión	—	Hasta 100 mm/s
Velocidad movimiento	—	150 ~ 300 mm/s
Boquilla	—	Doble
Diámetro Boquilla	—	0.4 mm

TEMPERATURA

Temperatura Extrusor	—	Hasta 280°C
Temperatura Cama	—	120°C
Temperatura Ambiente	—	20°C-35°C
Temperatura Funcio.	—	0°C- 35°C

REQUERIMIENTO

Entrada	—	110-220 V
Motores	—	5 ejes, 1/16 precision controlador de los motores
Resolución Pantalla	—	4x20 LCD et
Puertos	—	SD card o USB

IMPRESORA 3D

Dimensiones	—	320 x 467 x 381 mm.
Dimensiones envío	—	590 x 470 x 580 mm.
Peso	—	14 kg
Tipo Montaje	—	Ensamblada
Extrusor	—	Doble
Carcasa	—	Aluminio

SOFTWARE


Software	—	Flashprint
Tipo de archivo	—	STL, (G-code)
Compatibilidad	—	Mac ,Windows y Linux
Tipo de codigo	—	G-Code



CREATOR PRO




FILAMENTO 1.75mm



SOFTWARE FLASHPRINT



USB



SD CARD



01 800 0046 733



ventas@3dmarket.mx