



ENTREGA
INMEDIATA

ZORTRAX M300 Plus



SOPORTE
TECNICO

IMPRESION

Tecnología	—	LPD
Volumen Impresion	—	300 x 300 x 300 mm
Resolucion Capa	—	90-290 micras
Espesor pared	—	400 micras
Diámetro material	—	1.75 mm
Material	—	Z-ULTRAT, Z-PETG, Z-GLASS, Z-HIPS, Z-ASA Pro, Z-PLA Pro, Z-ESD
Cabeza impresion	—	Boquilla Intercambiable
Boquilla	—	Individual
Diámetro Boquilla	—	0.4 mm

TEMPERATURA

Temperatura Extrusor	—	290° C (554° F)
Temperatura Cama	—	105° C (221° F)
Temperatura Ambiente	—	20 - 30° C (68- 86° F)
Temperatura Funcio.	—	0 - 35° C (32- 95° F)

REQUERIMIENTO

Entrada	—	100 - 240V 4A, 50 - 60Hz
Salida	—	24V DC, 9,2 A
Consumo energía	—	500 W max.

IMPRESORA 3D

Dimensiones	—	490 x 560 x 590 mm
Dimensiones envio	—	576 x 576 x 842 mm
Peso	—	56 kg
Tipo Montaje	—	Ensamblada
Extrusor	—	Individual
Carcasa	—	Aluminio

SOFTWARE


Software	—	Z-SUITE
Tipo de archivo	—	STL, OBJ, DXF, 3MF.
Compatibilidad	—	Mac y Windows
Transferencia Archivos	—	Wifi, Usb , Ethernet




ZORTRAX M300
Plus



FILAMENTO 1.75 mm



SOFTWARE Z-SUITE



USB



WIFI



01 800 0046 733

www.3dmarket.mx



ventas@3dmarket.mx