

CREATOR 3



ENTREGA INMEDIATA



SOPORTE TECNICO

IMPRESION

Tecnología	—	FFF
Volumen Impresión	—	300 x 250 x 200 mm
Resolucion Capa	—	0.05 - 0.4 mm
Precisión posicionamiento	—	XY Axis 0.011 mm Z-axis: 0.0025 mm
Diámetro material	—	1.75 mm
Material	—	PLA, ABS, TPU, PVA, HIPS, PETG, NYLON,
Velocidad de impresión	—	Hasta 100 mm/s
Velocidad movimiento	—	150 ~ 300 mm/s
Boquilla	—	Doble
Diámetro Boquilla	—	0.4 mm

TEMPERATURA

Temperatura Extrusor	—	Hasta 300°C
Temperatura Cama	—	120°C
Temperatura Ambiente	—	20°C-35°C
Temperatura Funcio.	—	0°C- 35°C

REQUERIMIENTO

Entrada	—	110 V - 240 VAC
	—	47 - 63 HZ Power 500 W
Cámara integrada	—	HD Cámara
Puertos	—	USB, WIFI, Ethernet

IMPRESORA 3D

Dimensiones	—	627 x 485 x 615 mm
Dimensiones envío	—	590 x 470 x 580 mm
Peso	—	40 kg
Tipo Montaje	—	Ensamblada
Extrusor	—	Doble
Carcasa	—	Aluminio

SOFTWARE


Software	—	Flashprint, Cura, Simplify
Tipo de archivo	—	STL, (G-code)
Compatibilidad	—	Mac ,Windows y Linux
Tipo de codigo	—	G-Code



CREATOR 3



FILAMENTO 1.75mm



SOFTWARE FLASHPRINT



USB



01 800 0046 733

www.3dmarket.mx



ventas@3dmarket.mx