

## DATOS TÉCNICOS

**DENSIDAD:** 1.37 (g/cm<sup>3</sup> at 21.5

**VELOCIDAD:** 20mm/s – 40mm/s

**RETRACCIÓN:** 20 (mm/s)

**TEMPERATURA EXTRUSOR:** 215°C – 225°C

**TEMPERATURA DE CAMA:** 25°C – 60°C

**ÍNDICE DE FUSIÓN:** 7.8 (g/10 min)

**AJUSTES DE SECADO:** 20 (mm/s)

**PESO:** 750 g



# FILAMENTO POLY DISSOLVE




El filamento PolyDissolve™ es una familia de filamentos de soporte solubles. Esta familia ofrece una solución de soporte para nuestra cartera de filamentos y permite una mayor libertad de diseño.

PolyDissolve™ S1 es un soporte soluble en agua para filamentos a base de PLA, TPU, PVB y nylon de nuestra cartera. Está diseñado específicamente para tener una interfaz perfecta con estos materiales al mismo tiempo que muestra una buena solubilidad.



← **COLORES DISPONIBLES** →

**\*CONSULTA A TU ASESOR COMERCIAL PARA VERIFICAR LA DISPONIBILIDAD DE COLORES**



FILAMENTO:  
1.75 mm