

DATOS TÉCNICOS

IMPRESORA 3D

Tecnología de moldeo: FDM

Tamaño de la máquina: 513x563x590mm

Tamaño de impresión: 300x300x340 mm

Peso de la máquina: 9,5 kg

Precisión de impresión: $\pm 0,1$ mm

Velocidad de impresión: 30-60 mm / s
(recomendado), ≤ 180 mm / s

Espesor de la capa: 0,1-0,4 mm

SOFTWARE

Transferencia de archivos: USB / tarjeta de memoria

Placa base: placa base de 32 bits

Rebanador: Creality Slicer / Cura / Peppier-Host / Simplify3D

Formato de archivo: STL / OBJ / AMF

Sistema operativo compatible: WindowXP / 7/8/10 / MAC / Linux

REQUERIMIENTOS

Voltaje nominal: 100V-240V AC50 / 60HZ DC24V

Potencia nominal: 350 W

Método de nivelación: BL-Touch (opcional)

Filamento: PLA / TPU / PETG / ABS / Madera

ENDER 3 MAX

La impresora 3D Endre-3 MAX es más estable y llamativo con el marco de alúmina y la base de metal en forma de H. 300x300x340 mm. Contiene un hotend modular con una boquilla de cobre resistente al calor, que ayuda a la fusión rápida del filamento y a la extrusión suave del filamentos. Con su superioridad en la resistencia al calor y la planitud de la superficie, la plataforma de vidrio de carborundo ayuda a que las impresiones se adhieran mejor y los usuarios eliminen las impresiones más fácilmente.



IMPRESORA:
ENDER 3 MAX



SOFTWARE
Cura, Simplify3D,
ReptierHost



USB