

DATOS TÉCNICOS

IMPRESIÓN

Dimensiones de Impresión: 150*150*150mm

Dimension equipo: 388*340*405mm

Peso impresora: 9 kg

IMPRESORA 3D

Temperatura de cama: 100 °C

Temperatura extrusor: 265 °C

Velocidad: 30-100mm/s

Resolución de impresión: ±0.2mm

Resolución Capa:

0.1mm-0.4mm

Filamento de soporte: PLA, ABS

Memoria interna de: 8 GB

Pantalla táctil: Pantalla táctil de 2,8 pulgadas

SOFTWARE

Software: FlashPrint

Pantalla: 2.8-inch Touch Screen

Potencia: 100-240 VAC, 47-63Hz

24 V, 6.25 A

Poder: 150 W

Sistema operativo: Windows XP / Vista /

Conectividad: USB stick, Wi-Fi, Ethernet

FlashCloud, PolarCloud

Salida de archivos: .gx / .g

Entrada de Archivos: .3mf / .stl / obj / .fpp /

.bmp / png.jpg / jpeg

ADVENTURER 3 PRO


Adventurer 3 Pro equipado con una plataforma de vidrio cuya superficie es lisa y plana, asegura que el modelo se puede quitar fácilmente, ahorra tiempo y energía. Adventurer 3 Pro configuró la segunda generación de Wi-Fi actualizado, admite impresión en la nube 3D, administración remota. Adventurer 3 Pro admite PLA, ABS, PC, PETG, PLA-CF, PETG-CF.



IMPRESORA:
ADVENTURER 3 PRO



USB



SOFTWARE
FLASHPRINT



INTERNET