

DATOS TÉCNICOS

Sistema: FDM (Modelado de deposición fundida)

Nivelación: Nivelación automática de 25 puntos

Área del panel: 7,95 pulgadas / 51,3 cm²

Detección del filamento: Opcional

Materiales: PLA / ABS / PETG y TPU

Tamaño de la boquilla: Ø 0,4 mm (reemplazable)

Temperatura de la boquilla: ≤ 500 °F / 260 °C

Temperatura caliente: ≤ 230 °F / 110 °C

Velocidad media: 2,0 - 3,1 pulgadas/s

Panel de control: Pantalla táctil LCD de 4,3"

Eje Z: Varilla de un solo rosca

Volúmen de impresión:

22 x 22 x 25 cm

Dimensiones de la máquina:

48,6 x 43 x 48,6 cm

Velocidad impresión: 100 mm/s

Presición del eje Z: 0,002 mm


CONTENIDO

- Base
- Boquilla
- Planta de visualización
- Filamento
- Soporte de filamento
- Tubo de teflón de repuesto
- Marco
- Kit de herramientas
- Cable USB
- Manual de usuario
- Aceite de lubricante
- Arandela de resorte
- Tarjeta SD
- Lector SD
- Cable alimentación
- Clip
- Junta
- Tuerca
- Tornillos


IMPRESORA KOBRA

Anycubic Kobra tiene numerosas características prácticas que tanto los principiantes en impresión como los usuarios experimentados apreciarán. La función de nivelación LeviQ de desarrollo propio garantiza una nivelación precisa de 25 puntos y, por lo tanto, compensa las irregularidades en la placa de impresión.

La función de nivelación LeviQ de desarrollo propio garantiza una nivelación precisa de 25 puntos y, por lo tanto, compensa las irregularidades en la placa de impresión.



IMPRESORA:
ANYCUBIC KOBRA



SOFTWARE
ANYCUBIC PRINTER
WORKSHOP



CABLE USB



SD CARD