

DATOS TÉCNICOS

IMPRESORA

Dimensión de Impresión: 220 x 220 x 270 mm

Dimensión de CNC y Láser: 200x200 mm

Dimensión equipo: 487 x 453 x 622 mm

Tecnología: Extrusor directo

Peso impresora: 10 kg

IMPRESIÓN FDM

Temperatura de cama: 100 °C

Temperatura extrusor: 260 °C

Velocidad: 150mm/s recomendado 60-100 mm/s

Resolución de impresión: ±0.2 mm

Resolución Capa: 0.1-0.4 mm

Filamento de soporte: PLA, TPU, PETG, ASA

Software: Cura/Simplify 3D/Prusa slicer

Entrada de Archivos: STL, OBJ, AMF

SOFTWARE

Pantalla: 4.3-inch Touch Screen

Potencia: F115 / 230V AC

Sistema operativo: Windows XP / Vista / 7 /

10 / MAC / Linux

Conectividad: SD card, USB

ENDER 3 S1

Ender-3 S1, impresión de alta calidad con extrusora directa 'Sprite', nivelación automática táctil CR y sincronización de doble eje z. Ofrecemos un servicio posventa de 12 meses para la impresora y un servicio de 3 meses para las piezas de desgaste.


Tienes 220 x 220 x 270 mm para jugar, lo que hace que la Ender 3 S1 sea un poco más grande que la Ender 3 V2 en el eje Z, en realidad 20 mm. Es un enorme volumen de construcción promedio.



IMPRESORA:
ENDER 3 S1



USB



SOFTWARE
CURA, SIMPLIFY 3D