

DATOS TÉCNICOS

IMPRESIÓN

Dimensiones de Impresora: 549 x 490 x 755 mm

Peso impresora: 27 kg

Peso de paquete: 30 Kg

IMPRESORA 3D

Volumen de impresión: 280 x 250 x 300 mm

Resolución de capa: ±0,20 mm

Espesor de capa: 0,1-0,5 mm

Diámetro Filamento: 1.75 mm

Materiales: PLA, ABS, PETG, HIPS, PC, ASA

Temperatura de cama: Hasta 120 °C

Temperatura extrusor: 300°C

Velocidad impresión: 10-150 mm/s

Precisión: 11 micras; Z: 2.5 micras

Grosor de impresión: 0.1 - 0.4 mm

Cable para impresión: USB

Autocalibración: Si

Memoria interna: 8Gb

SOFTWARE

Software: FlashPrint

Pantalla: 5" pantalla táctil

Potencia: 100 - 240 100-240 VAC, 47-63Hz
INPUT, 24 V, 20.8 A OUTPUT, 500 W POWER

Sistema operativo: Windows, Mac OS, Linux

Conectividad: USB, WIFI, ETHERNET
FLASHCLOUD,

Soporte de archivos: 3MF / STL / OBJ / FPP
BMP / PNG / JPEG

GUIDER IIS CF


La nueva FlashForge Guider 2S-CF es una impresora 3D compuesta de escritorio con el mismo ecosistema FlashForge robusto que te encanta. Además de heredar muchas funciones poderosas de Guider 2S, el Guider 2S-CF también está equipado con boquillas de alta resistencia y una caja seca sellada, lo que lo convierte en su mejor opción para la impresión 3D de materiales compuestos e impresión de materiales compuestos de fibra de carbono con facilidad.



IMPRESORA:
GUIDER IIS CF



USB



SOFTWARE
FLASHPRINT