

DATOS TÉCNICOS

Anycubic LeviQ: nivelación precisa de 25 puntos

Plataforma de impresión de vidrio

300 x 300 mm

Detección del filamento: Soporte

Materiales: PLA / ABS / PETG / TPU

Tamaño de la boquilla: $\varnothing$ 0,4 mm (reemplazable)

Temperatura de la boquilla: $\leq 500^{\circ}\text{F}$ / 260°C

Temperatura caliente: $\leq 212^{\circ}\text{F}$ / 100°C

Velocidad impresión: ≤ 180 mm/s

Tamaño de la máquina: 605 x 560 x 546 mm

Eje Z: Varilla de un solo rosca

Volúmen de impresión :

350 x 300 x 300 mm

Dimensiones de la máquina

48,6 x 43 x 48,6 cm

Tarjeta de memoria: tarjeta Micro SD

Presición del eje Z: 0,002 mm

Temperatura cama: Máximo 100°C

Peso: 11 kg


CONTENIDO

- Base
- Vidrio Carborundum
- Manual impresora
- Pantalla de visualización
- Filamento
- Soporte para filamentos
- Tarjeta SD
- Lector de Tarjetas SD
- Cable Alimentación
- Abrazadera de cama
- Tornillos
- Clip de cable

KOBRA PLUS

Kobra plus la diferencia más visible con el Kobra básico es su volumen de impresión. Se ha ampliado, de 250 x 220 x 220 mm a 300 x 300 x 350 mm. Esto está en el lado más grande para las impresoras FDM, y debería ser bueno para proyectos medianos a grandes, aunque si necesitas aún más espacio para la creación, su hermano, el enorme Kobra Max, te ofrece 450 x 400 x 400 mm.

Kobra plus interfaz de usuario de pantalla táctil de 4,3 pulgadas: la pantalla táctil mantiene el mismo tamaño e interfaz de usuario que el Kobra y el Kobra Max. Es muy querido por su capacidad de respuesta y es fácil de navegar.



IMPRESORA:
KOBRA PLUS



SOFTWARE
ANYCUBIC PHOTON
WORKSHOP



CABLE USB



SD CARD