

DATOS TÉCNICOS

Sistema cabezal: Cabezal doble sistema elevación
Volumen Impresión: 300 × 300 × 605 mm
Tamaño impresora: 620 × 626 × 1105 mm
Tamaño de paso XYZ: 0,78125 micrones
Diámetro material: 1.75 mm
Altura de capa: 0.01-0.25 mm
Material: PLA / ABS / HIPS / PC / TPU
 TPE/ PETG/ FIBRA CARBONO/ NYLON
Velocidad de impresión: 30-150 mm/s
Placa construcción: Placa de acero flexible Buildtak
Boquilla: Doble
Diámetro Boquilla: 0.2/ 0.4/ 0.6/ 0.8mm

IMPRESORA

Dimensiones: 620 × 626 × 760 mm
Extrusor: Doble
Carcasa: Aluminio
Tipo Montaje: Ensamblada
Peso empaque: 87.45 kg

TEMPERATURA

Temperatura máxima placa: 120°C
Temperatura extrusor: 300°C
Temp. Ambiente: 15-30°C

REQUERIMIENTO

Entrada: 100-240 VAC, 50/60 Hz
Salida: 600 Watts, 24 VDC
Pantalla: 1024 x 600
Puertos: USB 2.0 × 2, Ethernet × 1

SOFTWARE


Software: IdeaMaker
Monitoreo: Cámara en vivo
Tipo de archivo: STL, OBJ, DXF, 3MF.
Compatibilidad: WINDOWS/ macOS/ Linux
Tipo código de máquina: GCODE
Transferencia Archivos: Wi-Fi, LAN, USB port

SERIE PRO3 PLUS

La serie Pro3 está equipada con una extrusora modular independiente con un sistema de extrusión dual. Esto permite que la Serie Pro3 imprima utilizando una variedad de filamentos, reduzca las obstrucciones y permita el conveniente desmontaje y reemplazo de componentes. El extremo caliente de la serie Pro3 es fácil de quitar, lo que se puede hacer sin usar herramientas, lo que facilita su reemplazo y mantenimiento.




IMPRESORA:
RAISE PRO 3 PLUS



FILAMENTO:
1.75mm



USB



SOFTWARE
IDEAMAKER



INTERNET



SD CARD