

DATOS TÉCNICOS

IMPRESORA 3D

Tecnología: FDM

Ensamblaje: Parcialmente ensamblada

Tipo de extrusor: Extrusión directa
(direct drive)

Espacio de construcción: 300*300*400mm

Resolución de capa: 0.01Mm

Velocidad máxima impresión: 150 mm/s

Temperatura máx. del extrusor: 240 °C

Temperatura máx. cama caliente: 80 °C

Estructura: Aluminio

Pantalla: Pantalla táctil

Conectividad: Tarjeta SD, cable USB

Recuperación de la impresión: Sí

Sensor de filamento: Sí

Diámetro del filamento: 1,75 mm

Materiales: PLA, ABS, PLA FLEXIBLE, TPU, PVA

Dimensiones impresora: 550 x 405 x 640mm

Dimensiones impresora con carrete:

550 x 405 x 870 mm

Peso: 16,5 kg

Cámara de impresión: Abierta

Nivelación de la cama: Manual

Tipo de boquilla: Volcano

Tabla de control: MKSGen L


SOFTWARE

Software: Cura, Simplyfy3D, Slic3r

Sistemas operativos: Windows, Mac, Linux

SIDEWINDER X2

La Artillery Sidewinder X2 es una impresora 3D, con mejoras respecto a la Sidewinder X1. La Sidewinder X2 ofrece una calidad de impresión difícil de superar, con mejor extrusor y estabilizadores en las barras y chasis. La marca Artillery nos ofrece en este nuevo modelo de impresora 3D la calidad que les caracteriza y que les ha convertido, pese a sus pocos modelos, en una de las empresas mas destacadas de impresoras 3D, rivalizando incluso cara a cara con Creality.



IMPRESORA:
SIDEWINDER X2




SOFTWARE
Cura, Simplyfy3D,
Slic3r



FILAMENTO:
1.75mm



USB



Micro SD