

DATOS TÉCNICOS

Tecnología de impresión

FDM

Volumen de impresión

300 x 300 x 400 mm [11.8 x 11.8 x 15.7 in]

Cama de impresión

Aluminio de 8 mm

Pantalla

Pantalla inalámbrica "DeltaControl" portátil de 6.5"

Conexiones

3x Puertos USB para módulos WiFi/LAN

Formatos admitidos

STL/gcode; Principalmente compatible con PrusaSlicer; alternativamente gcode de Cura, Simplify3D, Kisslicer

Temperatura de funcionamiento

20 a 32 °C

Dimensiones de la impresora

59x52x105 cm | 36 kg [79.38 lb]

Resoluciones de los ejes X e Y

Dependiendo de la boquilla utilizada 0,25 - 1,2 mm; estándar 0,4 mm

Voltaje CA

UE 220-240V; 10 A; 50-60 Hz

EE. UU. y Canadá 100-120 V CA; 15A; 50/60Hz

Temperatura máxima de la boquilla

300°C por defecto

Temperatura máxima de la cama

105°C

Diametro del filamento

1.75 mm [0.068 in]

Materiales compatibles

PLA, PETG, CPE, ABS, ASA, PETG-CF, PC-CF, PA-CF, PA-GF

AZTEQ DYNAMIC

TRILAB AzteQ Dynamic es una impresora profesional de gran formato con materiales versátiles y compuestos. Ideal para la impresión de alto volumen de PLA, PETG, PA-CF o PC-CF. Con calidad de superficie superior y alto volumen de impresión, pero no requiere una cámara de impresión calentada activamente. La calibración automática y las opciones de gestión remota sorprenden en cada impresión.

