

DATOS TÉCNICOS

IMPRESORA 3D

Tecnología de moldeo: FDM

Tamaño de la máquina: 516 x 582 x 590 mm

Tamaño de impresión: 300 x 300 x 320 mm

Peso de la máquina: 10,3 kg

Precisión de impresión: ± 0,1 mm

Velocidad de impresión: ≤120 mm / s

Espesor de la capa: 0,05-0,35 mm

SOFTWARE

Transferencia de archivos: Micro USB

Placa base: placa base de 32 bits

Slicer: Creality Slicer / Cura / Repetier-Host / Simplify3D

Formato de archivo: STL / OBJ / AMF

Sistema operativo compatible: Window/ MAC/ Linux

REQUERIMIENTOS

Voltaje nominal: 100-120V~, 200-240V~, 50/60Hz

Potencia nominal: 350 W

Método de nivelación: CR Touch Auto-leveling

Filamento: PLA / ABS/ PETG/ Wood

ENDER 3 MAX NEO

Las impresoras 3D CR Touch Automatic Leveling Ender 3 Max Neo en equipadas con sensor táctil CR, que puede mejorar la eficiencia midiendo y ajundo automáticamente la altura de impresión de 25 puntos en la ca de calor, lo que hace que la nivelación sea mucho más fácil.

Mayor Build Volume Ender 3 Max Neo Build Volume Ender de 300 x 30000 x 320 mm permite la impresión de ambos grandes modelos y piezas pequeñas, o Varios modelos pequeños en u gran superficie de construcción al mismo tiempo, aumentando considerablemente la eficiencia y ofreciendo posibilidades más creativas.



IMPRESORA:
ENDER 3 MAX
NEO



SOFTWARE
Cura, Simplify3D,
ReptierHost



Micro
USB