

DATOS TÉCNICOS

IMPRESIÓN

Dimensión de impresión diagonal: 443.40 mm

Dimension de impresión: 256x256x256 mm

Velocidad de impresión: 500 mm/s

Aceleración del cabezal: 20m/s²

Temperatura de la boquilla: 300°C

Diametro de la boquilla incluida: 0.4 mm

Diametro del filamento: 1.75 mm

Temperatura máxima de la cama:

110°C a 220 V, 120°C a 110 V

Filamentos compatibles: PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PVA, PET

IMPRESORA 3D

Dimensiones de la impresora:

389 × 389 × 457 mm

Peso de impresora: 14,13 kg

Voltaje para operar: 100-240 VCA, 50/60 Hz

Tecnología impresión: FDM

SOFTWARE

Software: Bambu Studio

Pantalla: Pantalla táctil de 5"

Sistema operativo: Windows o MacOS

Conectividad: Wi-Fi, Bambú-Bus


Bambu Lab X1 Carbon

Use una impresora para reemplazar varias y tenga la misma productividad.

Menos tiempo de espera significa una iteración más rápida.

Utilice una altura de capa de 0,1 mm de forma predeterminada sin preocuparse por el tiempo de impresión.


Menos tiempo significa menos emisión de carbono para mantener la cama caliente.



IMPRESORA:
X1-CABRON



USB



SOFTWARE
BAMBU STUDIO