

DATOS

- . **Dimensiones del producto:** 265 x 274 x 118 mm (largo x ancho x alto)
- . **Dimensiones máximas** de la bobina:
Ø 210 x 85 mm
- . **Peso neto:** 1190 g (incl. fuente de alimentación)
- . **Humedad relativa:** ≤ 90%
- . **Rango de temperatura:** 35 – 70 °C
- . **Potencia de entrada:** CA 100 V – 240 V; 50 / 60Hz
- . **Potencia de salida:** CC: 24 V ± 1,2; 2A
- . **Potencia en espera:** 0,05W
- . **Corriente máxima de trabajo:** 1,9A
- . **Potencia máxima de trabajo:** 48W
- . **Tamaño de la pantalla LED:** 3,43 x 2,87 pulgadas
- . **Diámetro del filamento:**
1,75 mm; 2,85 mm; 3,00 mm

VENTAJAS

- . La caja secadora de filamentos SUNLU S1 tiene 2 botón que opera el tiempo y la temperatura.
- Control de temperatura ajustable para mantener filamentos entre 35°C-55°C
- Las funciones de tiempo ajustables se liberan de preocupación



SECADOR FILAMENTO FilaDryer S2

SUNLU

Secador filamento SUNLU La calidad de impresión será mejor si utiliza filamento secado por filamento SUNLU caja deshidratadora, superficie más lisa, la adherencia de la capa aumentó. Puede ser más útil si vives en un lugar húmedo zona de temperatura.



← COLORES DISPONIBLES →

*CONSULTA A TU ASESOR COMERCIAL PARA VERIFICAR LA DISPONIBILIDAD DE COLORES