

DATOS TÉCNICOS

Volumen de impresión:

10,8 galones/40,9 litros

Dimensiones de impresión:

15,7 x 12,6 x

12,6 pulgadas/ 400 x 320 x 320 mm (alto)

Boquilla: 260°C ø 0,4 mm (reemplazable)

Temperatura del semillero: 90°C

Velocidad de impresión: 500 mm/s (máx.)

300 mm/s (típico)

Eje Z: Doble Motor Doble Eje Z

Eje X/Y: Husillo de metal doble

Tensor de correa del eje X/Y: Incluido

Detección de filamentos: Por defecto

Nivelación de máquinas: Nuevo sistema de nivelación automática Anycubic LeviQ 2.0 (49 puntos)

Plataforma de impresión:

PEI Resorte Magnético Acero

12.6x12.6in./320x320mm

Extrusora:

Extrusora Directa + Engranajes Dobles

RPM del ventilador de refrigeración

7000rpm/minuto

Panel de control:

Pantalla de control táctil LCD de 4,3"

Tarjeta madre:

Placa base silenciosa de 32 bits

Fuente de alimentación: 400W

Material de impresión: PLA/ABS/PETG/TPU

Entrada de datos: Puerto USB x 3

KOBRA 2 PLUS

Anycubic Kobra 2 Plus es una impresora 3D de escritorio rápida, confiable y fácil de usar. Cuenta con una serie de funciones avanzadas, que incluyen: velocidad de impresión 10 veces más rápida, nivelación automática, extrusora directa, gran volumen de construcción y funciones inteligentes.

