

DATOS TÉCNICOS

Tecnología: FDM

Volumen de impresión: 256 x 256 x 256 mm

Resolución de Capa: 0.05 - 0.3 mm

Velocidad Máxima: 500 mm/s

Tipo de Extrusor: Directo

Diámetro de Boquilla: 0.4 mm

Temp. Máx. de Extrusor: 300 °C

Temp. Máx. de Plataforma: 120 °C

Materiales Compatibles

PLA, ABS, TPU, PETG, PA, ASA, PC, PC-ABS,
TPU95A, TPC, PLA-CF, PA-CF, PET-CF

Diámetro de Filamento: 1.75 mm

Conectividad: Micro SD, Wi-Fi, Bambu-Bus

Software Compatibles:

Bambu Studio, Superslicer, Cura, Simplify3D

Formatos Compatibles: STL, OBJ, AMF

Dimensiones del Producto: 389x389x457 mm

Peso del Producto: 14.13 Kg

Tipo de pantalla: Táctil

Consumo Eléctrico: 1000 W

Tipo de Impresora: Core XY

Retomar Impresión: Sí

Sensor de Filamento: Sí

Tipo de Plataforma: PC flexible

X1-E

La X1E Bambu Lab es una impresora 3D de fusión de deposición de filamento (FDM). La boquilla de fibra de carbono tiene una mayor conductividad térmica y resistencia al calor, que permite un control de temperatura más preciso y una calidad de impresión más estable.

