SHINING 3D

3D MARKET impresoras 3d

Datos Técnicos

Tipo de producto	5M Plus 400	5M Plus 200	5M Plus 100
Rango de escaneo único	400×300 mm	200×150 mm	100×75 mm
Precisión de un solo disparo	0.015 mm	0.01 mm	0.005 mm
Distancia de punto	0.16 mm	0.08 mm	0.04 mm
Distancia de trabajo	560 mm		
Resolución de la cámara	5.0 MPx2		
Fuente de luz	Luz Azul (LED)		
Velocidad de escaneo	≤1.5 s		
Método de escaneo	Luz estructurada sin contacto		
Formato de datos de salida	.asc, .stl, .obj, etc., y compatibles con el software 3D convencional		
Temperatura para trabajar	0˚C ~ 40˚C		
Humedad para trabajar	10% RH ~ 90% RH		
Dimensiones	435×300×200 mm		
Peso	6.8 kg		

OptimScan 5M Plus

OptimScan-5M Plus es un escáner de inspección 3D de alta precisión con fuente de luz azul de banda estrecha y lente industrial de alta resolución mejorada, que proporciona un mejor rendimiento detallado en el escaneo y una calidad de datos más fluida.

Se aplica ampliamente en ingeniería inversa, inspección de calidad y control de calidad.



Configuración recomendada

Procesador (CPU): Superior a i7 8700
Memoria RAM: ≥32 GB
Tarjeta gráfica (GPU): Tarjeta NVIDIA GTX 1080 o superior
Memoria de video: ≥4G
Puerto: USB 3.0

