Bambu Lab

3D MARKET impresoras 3d

X2D COMBO

La Bambu Lab X2D Combo es una impresora 3D avanzada que destaca principalmente por su sistema de doble boquilla (Dual-Nozzle), diseñada para facilitar la impresión multimaterial.



DATOS TÉCNICOS

Tecnología de Impresión
Modelado por Deposición Fundida

Volumen de impresión (An*P*Al)
Impresión con Boquilla Principal: 256*256*260 mm^3
Impresión con Boquilla Auxiliar: 235,5*256*256 mm^3
Impresión con Boquilla Dual: 235,5*256*256 mm^3
Volumen Total para Dos Boquillas:
256*256*260 mm^3

Engranaje del extrusor principal
Acero Endurecido
Temperatura Máxima de la Boquilla: 300 °C
Diámetro de la Boquilla Admitido: 0.2 mm, 0.4 mm, 0.6 mm, 0.8 mm
Diámetro del Filamento: 1.75 mm
Tipo de Placa de Construcción Compatible Placa PEI Texturizada, Placa PEI Lisa, Placa Enfriamiento de SuperTack, Placa de Ingeniería
Temperatura Máxima de la Cama Caliente: 120 °C
Velocidad Máxima del Cabezal: 1000 mm/s
Aceleración Máxima del Cabezal: 20,000 mm/s^2
Calefacción Activa de la Cámara: Compatible
Temperatura Máxima: 65 °C
Grado del Filtro HEPA H12
Filamento Compatible
Hotend principal: PLA, PETG, ABS, ASA, TPU, Soporte para PLA, Soporte para PLA/PETG, Soporte para ABS, Soporte para PA/PET, PET, PA, PC, PVA; PLA, PETG, ABS, ASA, PA6, PAHT, PPA y PET Reforzados con Fibra de Carbono/Vidrio
Hotend auxiliar:
PLA (excluido PLA Aero), PETG, ABS, ASA, TPU para AMS, Soporte para PLA, Soporte para PLA/PETG, Soporte para ABS, Soporte para PA/PET, PET, PA, PC, PVA; PLA, PETG, ABS, ASA, PA6, PAHT y PET Reforzados con Fibra de Carbono/Vidrio
Extrusor auxiliar (imprimir con precaución[1]):
PLA Seda, PETG-CF, ASA-CF, TPU para AMS, PA6-CF, Soporte para PA/PET
Pantalla Táctil de 5 pulg. 1280*720
Software
Slicer Bambu Studio
Incluye Sistema multicolor